



LOGISTIK IM FLUSS.

Tehnilised ligipääsunõuded

Tehnilistes ligipääsunõuetes kirjeldatakse RIO-platvormi kasutamiseks ning RIO-platvormil olevate teenuste nõudmiste tehnilisi tingimusi. Täidetud peavad olema järgmised punktid.

- RIO-Boxi ja/või RIO saatja kasutamine (selle käsutusse andmine ei ole osa ÜRT platvormist ega ÜRT teenustest).
- Sõidukipargi haldamise standardi andmeulatuse kasutamine (andmeulatuse versioonid 2.0 või 2.1, see vastab standardset sõi dukis olevale liidese versioonile 3.0) ja
- Internetiühendusega lõppseadme kasutamine.
- RIO konto kasutamiseks platvormil on vaja vähemalt ühte arvutit või Apple'i arvutit, mille minimaalsed tingimused on järgmised:
 - ✓ Dual Core 2 GHz
 - ✓ 4 GB RAM
 - ✓ 100 GB kõvaketas
 - ✓ 1280*1024 lahutusvõimega monitor

Toetatakse järgmisi brausereid:

- ✓ Mozilla Firefox (kõik süsteemid, hetke stabiilseim versioon)
- ✓ Google Chrome (Windows või MAC, hetke stabiilseim versioon)
- ✓ Internet Explorer / EDGE planeeritud
- ✓ Safari planeeritud

Alates versioonist 4.4 saab lisaks kasutada ka tahvelarvutit, phabletit või nutitelefoni Androidi operatsioonisüsteemiga.

Kui RIO-Box tuleb paigaldada sõidukisse, on tingimata vajalik vastata järgmistele tingimustele.

MANi sõiduk:

- integreeritud on PTM (Powertran Manager) alates astmest 2.
- sõidukitel, mis on varustatud EBS-pidurisüsteemiga EBS5, on paigaldatud versioon EBS5/6 või uuem.
- pole integreeritud ACC juhtseadet.
- ei ole ega pole olnud integreeritud sõiduki juhtarvutit.
- sellel peab olema vaba DIN-ava RIO-Boxi jaoks.
- sõidukit peab saama juhtida digitaalse tahhograafi abil.
- Digitaalne tahhograaf peab toetama kaugjuhitavat allalaadimisfunktsiooni, juhaks kui seda funktsiooni soovitakse kasutada.
- Töökojal peab olema sertifikaat, et vajaduse korral tahhograafi ühendusjuhtmeid uuesti plommida.



LOGISTIK IM FLUSS.

- Teiste tootjate sõidukid (mitte MAN):
- sõidukit peab saama juhtida aktiveeritud FMSi liidese (vähemalt FMSi standardversioon 1.0) abil. Olenevalt FMSi versioonist on kättesaadavad teenused erinevate omadustega.
 - sellel peab olema vaba DIN-ava RIO-Boxi jaoks.
 - sõidukit peab saama juhtida digitaalse tahhograafi abil.
 - Digitaalne tahhograaf peab toetama kaugjuhitavat allalaadimisfunktsiooni, juhuks kui seda funktsiooni soovitakse kasutada.
 - Töökojal peab olema sertifikaat, et vajaduse korral tahhograafi ühendusjuhtmeid uuesti plommida.